

## **SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Wykonanie remontu wymurówek pieców wapiennych zaprawą ogniotrwałą do remontu (torkretacji) w dwóch piecach wapiennych o pojemności 125 m<sup>3</sup> o następujących parametrach:

1. Cement ogniotrwały wysokoglinowy typ GÓRKAL 70
2. Kruszywo ogniotrwałe typ BOS 145/5 o ziarnistości 0-5 mm
3. Mieszanka ogniotrwała typ NGB 145/5 MIX

Zakres remontu wymurówki pieców:

1. Oczyszczenie wewnątrz pieców z nawisów i pęknięć.
2. Oczyszczenie kanałów wylotowych gazu.
3. Mocowanie, wymiana, przemurowanie osłon termopar w ilości 6 szt.
4. Nałożenie warstwy betonu ogniotrwałego metodą ślizgową (podnoszonych szalunków).
5. Wykonawca określi koszt jednostkowy wykonania wymurówki z materiałów BOS-145/5 oraz NGB-145 MIX (za 1 tonę)
6. Materiały do wykonania zadania: beton ogniotrwały BOS-145/5 i masa NGB-145 MIX (po stronie zlecniodawcy).
7. Montaż i demontaż podestu roboczego oraz koszt materiałów na podest (po stronie wykonawcy).
8. Utylizacja opakowań oraz elementów skutej wymurówki zgodnie z przepisami prawa (po stronie wykonawcy).
9. Końcowe rozliczenie zadania według ilości wbudowanych materiałów ogniotrwałych.